

Cavi flessibili isolati in PVC

(Cavo piatto per conduttori paralleli)



1. Conduttore flessibile
2. Isolamento in PVC

Applicazioni

- Cavo altamente flessibile per usi molto leggeri in edifici.
- Adatto a temperature basse.

Caratteristiche del prodotto

- **Tipo di cavo:** H03VH-H
- **Voltaggio:** 300/300V
- **Specifiche:** ELOT EN 50525.02.31
- **Isolamento:** PVC (ELOT EN 50363 - 3 - TYPE TI 1)
- **Temperatura massima di funzionamento (°C):** +70°C

Sezione trasversale nominale del cavo	Diametro esterno (massimo)	Peso netto (approssimativo)	Spessore isolamento
mm ²	mm	Kg/Km	mm
2 x 0.75	3.2 x 6.4	30	0.8

I valori citati sono stati misurati nel nostro laboratorio, in condizioni normali. Possono variare senza preavviso. Si prega di controllarli prima di qualsiasi uso speciale.

ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

GRECIA
Sede Centrale:
 Nafpliou & Daskalogianni
 144 52 Metamorfofi Attikis
 T.: +30 210 28 28 603
 F.: +30 210 28 19 210
 E.: export@isopipe.gr

Stabilimento:
 73rd km Nat. Road Athens - Lamia
 341 00 Ritsona Halkida
 T.: +30 22620 89 800
 F.: +30 22620 72 006
 E.: export@isopipe.gr

SPAGNA
Barcellona:
 C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)
 08205, Sabadell, Barcelona, España

Madrid:
 Calle Pedro Duque, 5,
 Poligono Industrial GITESA,
 28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
 Comunidad de Madrid

T.: +34 93 879 1195
 F.: +34 93 879 1313
 E.: pedidos@isopipe.es

REGNO UNITO
Sede Centrale:
 178 Seven Sisters Road
 London N7 7PX
 United Kingdom

Magazzini:
 Airfield Industrial Estate Warboys,
 Huntingdon
 Cambridgeshire PE28 2SH
 United Kingdom

T.: +30 210 28 28 603
 E.: orders@isopipe.eu