

ISOTAPE®

Cinta Aislante Autoadhesiva



Uso Interior

SOLAR Polymer



Uso Exterior

PVC



Uso Exterior

UV PLUS Pet-Al-Pe



Uso Exterior

Propiedades	Cinta Aislante Autoadhesiva	SOLAR Polymer	PVC	UV PLUS Pet-Al-Pe
Longitud	10m & 15m	10m & 25m	33m	10m & 25m
Ancho	50mm			
Soporte	PES/ PVA scrim			
Interlineal	Amarillo 90g / m ² silicona doble cara			Amarillo 90g/ m ² silicona doble cara
Peso Adhesivo	60g/ m ²		70g/ m ²	
Espesor Adhesivo	60µm		70µm	
Temperatura Máxima (°C)	+90°C			+100°C
Temperatura Mínima (°C)			-40°C	
Fuerza del adhesivo (basada en AFERA 5001)	min 18 N/ 25mm	22 N/ 25mm	40 N/ 25mm	22 N/ 25mm
Color	Negro	Plata, Negro & Blanco	Negro & Blanco	Aluminum

Los valores mencionados son los que se han medido en nuestro laboratorio, en condiciones típicas. Pueden ser modificadas sin previo aviso. Le rogamos que afirme su validez antes de cualquier uso especial.

ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

GRECIA
Oficina:
Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfofi Attikis
T.: +30 210 28 28 603
F.: +30 210 28 19 210
E.: export@isopipe.gr

Planta:
73rd km Nat. Road Athens - Lamia
341 00 Ritsona Halkida
T.: +30 22620 89 800
F.: +30 22620 72 006
E.: export@isopipe.gr

ESPAÑA
Barcelona:
C/ Costa l Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamari) 08205, Sabadell, Barcelona, España

Madrid:
Calle Pedro Duque, 5,
Poligono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Comunidad de Madrid

T.: +34 93 879 1195
F.: +34 93 879 1313
E.: pedidos@isopipe.es

REINO UNIDO
Oficina:
178 Seven Sisters Road
Londres N7 7PX
Reino Unido

Almacén:
Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
Reino Unido

T.: +30 210 28 28 603
E.: orders@isopipe.eu